



# Wełna mineralna płyta Rockwool ROCKMIN PLUS

## 75mm



Marka	ROCKMIN PLUS
Producent	
Waga	17.00 kg
SKU	000774
IBB ID	10175

### Specyfikacja produktu

Producent	ROCKWOOL	Jednostka	op
Marka	rockmin plus	Odporność ogniowa	A1
Norma	EN 13162:2012+A1:2015		

Uniwersalne płyty z wełny skalnej ROCKMIN PLUS o bardzo dobrych parametrach termicznych i akustycznych znajdują szerokie zastosowanie w izolacji termicznej domów jednorodzinnych. Sprawdzają się jako niepalne ocieplenie w wielu aplikacjach.

Niepalne ocieplenie:

- stropodachów wentylowanych i poddaszy,
- stropów drewnianych i podłóg na legarach,
- sufitów podwieszanych, np. nad nieogrzewanymi pomieszczeniami,
- ścian osłonowych o konstrukcji szkieletowej z elewacją z paneli (np. siding, deski),
- ścian działowych

#### PARAMETRY TECHNICZNE

Klasa reakcji na ogień A1

Współczynnik pochłaniania dźwięku  $\alpha_w$ , (AWi)

0,90 dla grub. 50-99 mm

1,00 dla grub. 100-200 mm

Współczynnik przewodzenia ciepła  $\lambda_D=0,037$  W/mK

Krótkotrwała nasiąkliwość wodą WS ( $\leq 1$  kg/m<sup>2</sup>)

Długotrwała nasiąkliwość wodą WL(P) ( $\leq 3$  kg/m<sup>2</sup>)

Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1

Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/ degradacji -A1

Wartość współczynnika przewodzenia ciepła w funkcji starzenia  $\lambda=0,037$  W/mK