



# Papa zgrzewalna podkładowa Nexler PJ PYE PV200 S40 (PJ 40) 7,5 m2



Marka	NEXLER
Producent	
Waga	36.50 kg
Product Code	PZP_PJ_PYE_PV200_S40_7.5
EAN	5903874204251
SKU	003865
Porada IBB	
Zastosowanie	do izolacji wodochronnych jako warstwa podkładowa w wielowarstwowych pokryciach dachowych
IBB ID	13722

## Specyfikacja produktu

Producent	NEXLER	Jednostka	rolka
Marka	nexler	EAN	5903874204251
Norma	EN 13707:2004+A2:2009 (PN-EN 13707+A2:2012)		

**NEXLER PJ PYE PV200 S40 (dawniej PJ40)** to papa zgrzewalna podkładowa, która zapewni Twojemu dachowi solidną ochronę.

Rolka o wymiarach 7,5x1 metra i grubości 4,0 mm jest gotowa, by spełnić Twoje oczekiwania związane z trwałym pokryciem dachowym. Wykonana na osnowie z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym oraz o elastyczności mod. SBS do -20°C, daje pewność, że Twój dach będzie zabezpieczony przed ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi.

### Parametry techniczne:

- Siła rozciągająca (N/50mm) (Wzdłuż/W poprzek): 800 ± 200 [N/5cm]/600 ± 300 [N/5cm] - stabilne połączenia warstw izolacji.
- Wydłużenie (%) (Wzdłuż/W poprzek): 50 (±15)/50 (±15) - elastyczność chroniąca przed uszkodzeniami i odkształceniami.
- Rodzaj posypki: droбноziarnista - estetyczny wygląd i dodatkowa ochrona.

### Zastosowania:

PJ PYE PV200 S40 to idealne rozwiązanie do wielowarstwowych pokryć dachowych jako warstwa podkładowa, jednowarstwowych izolacji przeciwwilgociowych budynków (typ A) oraz izolacji przeciwwodnych części podziemnych (typ T). Wykorzystaj ją do mocowania metodą zgrzewania lub mechanicznie i ciesz się pewnym pokryciem.

### Właściwości:

NEXLER PJ PYE PV200 S40 to papa zgrzewalna podkładowa bardziej odporna na przegrzanie dzięki wkładce poliestrowej

wzmacnianej nićmi szklanymi, co gwarantuje trwałość Twojego dachu.