



Akryl uniwersalny TYTAN PROFESSIONAL, biały 280 ml + 30 ml



Marka	TYTAN PROFESSIONAL
Producent	
Waga	0.50 kg
Product Code	10041526
EAN	5902120175710
SKU	000453
IBB ID	8994

Specyfikacja produktu

Producent	SELENA	Jednostka	szt
Marka	tytan professional	Kolor	biały
EAN	5902120175710		

Opis

Akryl uniwersalny jest elastycznym i uniwersalnym uszczelniaczem, stosowanym do wypełniania pęknięć, rys i szczelin w murach i ścianach przed malowaniem.

Charakteryzuje się dobrą przyczepnością zarówno do powierzchni wilgotnych i suchych, jak również gładkich i porowatych tj. beton, tynk, cegła, drewno, płyta G-K. Akryl jest praktycznie bezzapachowy i może być stosowany zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Jest odporny na wahania temperatury, promieniowanie UV i wpływ wilgoci.

Zalety

- Szybkoutwardzalny
- Malowalny
- Elastyczny
- Odporny na wahania temperatury, promieniowanie UV i wpływ wilgoci
- Dobra przyczepność do powierzchni porowatych

Zastosowanie

- Uszczelnianie połączeń, dylatacji i szczelin budowlanych
- Uszczelnianie elementów budowlanych i konstrukcyjnych z betonu, drewna, metali, cegły, tworzyw sztucznych i płyt GK
- Fugi między murem a listwami przypodłogowymi, schodami, sufitem i gniazdami elektrycznymi
- Uszczelnienia przy montażu stolarki otworowej
- Drobne naprawy przed malowaniem, wypełnianie rys, pęknięć w murach, podłogach, sufitach, narożnikach

Specyfikacja

- Kolor: biały, szary, brązowy
- Konsystencja: gęsta pasta

Czas utwardzania: 1 mm/ 24 h*

Odporność temperaturowa (po utwardzeniu): od -20°C do +80°C

Temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C

Czas obróbki: 5-10 min.*

Twardość Shore A (ISO 868): 40-45