



# Styropian grafitowy Termo Organika TERMONIUM PLUS fasada 031 30mm [m2]



Marka	TERMONIUM PLUS
Producent	
Wymiar	30mm
Waga	0.48 kg
Product Code	TOTermoniumPF
EAN	5908230807824
SKU	003669
IBB ID	13525

## Specyfikacja produktu

Producent	TERMO ORGANIKA	Jednostka	m2
Marka	Termonium Plus	Kolor	grafit
EAN	5908230807824	Wymiar	30mm
Wsp. przewodzenia ciepła $\lambda$ [W/(m*K)]	0.031	Materiał	polystyrene eps
		Opór cieplny RD [m2K/W]	0.95
Grubość [mm]	30	Klasa reakcji na ogień	E

## Styropian fasadowy TERMONIUM PLUS

to styropian grafitowy o najwyższych parametrach cieplnych, przeznaczony do wykonywania wszelkich prac izolacyjnych, jak zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą ETICS (BSO, lekka mokra, lekka sucha), izolacja cieplna na powierzchni ściany szkieletowej, w szczelinie wentylowanej ściany trójwarstwowej oraz w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej. Z pomocą płyt styropianowych tego typu można również wykonać ocieplenie wieńców, nadproży, loggia balkonowych oraz ościeży okiennych.

Posłużyć może także do wykonania trwałej, efektywnej izolacji cieplnej wszelkich ścian warstwowych, używa się go również do stworzenia izolacji cieplnej w postaci ciągłej warstwy zewnętrznej na ścianie cokołowej. Produkt polskiej, renomowanej firmy Termo Organika zdobył uznanie na całym świecie, co tylko potwierdza, że jest ona liderem swojej branży.

Styropian elewacyjny termoizolacyjny TERMONIUM PLUS powstaje w procesie spieniania uszlachetnionego grafitem innowacyjnego surowca, który nie tylko odpowiada za srebrzysto-szary kolor płyt, ale również za jego najwyższe właściwości izolacyjne.

Dzięki temu zastosowanie płyt Termo Organika daje lepsze efekty izolacji od standardowych!

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła  $\lambda_{\text{dekl.}}$  w temp. 10°C - 0,031 W/(m\*K)