



Szybkoutwardzalny klej poliuretanowy do płyt GK i płyt izolacyjnych Panel F 750ml



Producent	
Waga	0.90 kg
Product Code	501815
EAN	8030334055584
SKU	004354
Porada IBB	
Zastosowanie	idealna do klejenia płyt gk i płyt izolacyjnych
IBB ID	14247

Specyfikacja produktu

Producent	Torggler	Jednostka	szt
Kolor	żółty	EAN	8030334055584
Wydajność	do 12m2 z 1 puszki		

Jednoskładnikowy, szybkoutwardzalny klej poliuretanowy do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych i płyt izolacyjnych.

Piana pistoletowa **Torggler Panel F** to jednoskładnikowy poliuretanowy klej specjalnie opracowany do do przyklejania płyt gipsowo-kartonowych i płyt izolacyjnych.

Klej wiąże **już w 60 sekund!**

Zastosowanie:

- Renowacja ścian wewnętrznych poprzez klejenie płyt gipsowo-kartonowych
- Izolacja termiczna ścian obwodowych od strony wewnętrznej poprzez klejenie połączonych płyt izolacyjnych (płyta gipsowo-kartonowa+EPS lub płyta gipsowo-kartonowa+XPS)
- Klejenie różnych typów płyt izolacyjnych (EPS, XPS, PU, wełna mineralna lub szklana itp.) w budowie zewnętrznych systemów izolacji termicznej
- Izolacja termiczna obwodowa podpodłogowa

Właściwości:

- Doskonała przyczepność do różnych typów podłoży porowatych i nieporowatych
- Rozwiązuje wszelkie problemy z przyczepnością do płyt gładkich lub profilowanych (przyczepność do styropianu zgodnie z ETAG 004)
- Ekstremalnie szybki montaż: po 2 godzinach można go kołkować i natychmiast wygładzać
- Czas montażu skrócony do 50% w porównaniu z klejem cementowym
- Doskonała przyczepność do podłoża.

- Znaczne obniżenie kosztów obróbki i całkowitych kosztów: przy użyciu jednej puszki można zainstalować około 12 m² płyt izolacyjnych
- Unika tworzenia się mostków termicznych
- Ekstremalnie czysty plac budowy

Opakowanie: 750 ml

Może być stosowany do wypełniania pęknięć, które mogą wystąpić podczas instalacji płyt. Jego szczególnie jednorodna i drobna struktura komórkowa przyczynia się do izolacji akustycznej i termicznej bez tworzenia nieciągłości. Pomimo doskonałych parametrów technicznych i użytkowych płyt PU Torggler Panel F w montażu zewnętrznych systemów ociepleń, nadal konieczne jest stosowanie tradycyjnych mechanicznych systemów mocowania (kołki itp.), które gwarantują zakotwiczenie płyt na całej grubości podłoża, aby zapobiec ryzyku odklejania się kleju w przypadku powierzchni niewystarczająco mocnych i spójnych.