



Tynk renowacyjny 25kg Torggler EKOR 44R



Producent	
Waga	25.00 kg
Product Code	7044
EAN	8030334070440
SKU	004355
IBB ID	14248

Specyfikacja produktu

Producent	Torggler	Jednostka	worek
EAN	8030334070440		

Renowacyjna, osuszająca zaprawa tynkarska do tynkowania zawilgoconych murów: EKOR 44R ręczna.

Zaprawa EKOR 44R (renowacyjna) jest suchą mieszanką specjalnych cementów oraz wyselekcjonowanych kruszyw, zawierającą domieszki napowietrzające oraz poprawiające hydrofobowość i przyczepność.

Składnik systemu EKOR RENO- naprawa zawilgoconych i zasolonych murów. Przeznaczona jest do wykonywania hydrofobowych i paroprzepuszczalnych tynków renowacyjnych/naprawczych na powierzchniach ścian i sufitów podatnych na kapilarne podciąganie wody oraz do zapobiegania powstawaniu wykwitów i pleśni. Podciąganie kapilarne w związanej zaprawie jest zneutralizowane poprzez hydrofobowość tynku EKOR 44R. Tynk praktycznie zawsze pozostaje suchy. Jednocześnie duża porowatość tynku ułatwia wydostawanie się wilgoci, pod postacią pary z muru. Proces osuszania muru zawilgoconego poprzez kapilarne podciąganie wody przebiega w następujący sposób: porowaty tynk przyciąga z muru wilgoć. Ta, na granicy mur-tynk, paruje i jako para wodna szybko emigruje poprzez tynk na zewnątrz.

Duża hydrofobowość i przepuszczalność pary wodnej sprawiają, że EKOR 44R jest szczególnie polecany jako tynk:

- zewnętrzny (elewacyjny) na zawilgoconych ścianach starych budynków jako tynk zapobiegający podciąganiu wilgoci i wykwitom, odporny na strumienie wody niesione silnym wiatrem oraz cykle zamarzania i odmarzania;
- wewnętrzny, osuszający w podziemnych kondygnacjach budynków narażonych na kapilarne podciągającą wilgoć, jako tynk ograniczający występowanie skroplin i zapobiegający rozwojowi bakterii, pleśni, porostów, alg itp.