



Uszczelniacz hydroizolacyjny w sprayu Torggler Hydro Spray 500ml



Producent	
Kraj pochodzenia	Polska
Waga	0.80 kg
Product Code	501541
EAN	8030334080708
SKU	001034
Porada IBB	
Zastosowanie	Do uszczelniania przeciekających dachów, rynien, powierzchni tarasów, świetlików
IBB ID	10893

Specyfikacja produktu

Producent	Torggler	Jednostka	szt
EAN	8030334080708	Kraj pochodzenia	Polska
Wydajność	ok. 4 m2/z puszki		

Torggler Hydro Spray 500ml to hydroizolacyjna powłoka bitumiczna rozpuszczalnikowa w sprayu. Do użycia do wszystkich rodzajach i typów powierzchni. Uszczelnia: dachy, rynny, gąsiory oraz tarasy, świetliki, rury kanalizacyjne wykonane z PCV lub z metalu itp. Tworzy trwałą szybkowiążącą elastyczną powłokę.

- Doskonała przyczepność
- Długotrwałe działanie ochronne
- Elastyczny
- Szybkie schnięcie
- Odporny na czynniki atmosferyczne i korozję biologiczną
- Gotowy do użycia
- Łatwy w aplikacji

Zużycie:
ok. 4 m2/z puszki.

ZASTOSOWANIE

Nadaje się do każdego rodzaju podłoża, w tym metalu, betonu, plastiku i drewna; przylega do każdego rodzaju kształtu. Idealny do

uszczelniania przeciekających dachów, rynien, powierzchni tarasowych, świetlików, rur spustowych z PCV lub metalu. Nadaje się
zabezpieczenia hydroizolacyjnego powierzchni mostów, dachów, filarów, konstrukcji stalowych, zbiorników, ram maszyn rolniczych, nadwozi samochodowych.

Przydatny przy uszczelnieniu przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, paneli słonecznych, masztów antenowych przechodzących przez dach, blach i obróbkę blacharskich, a także do ochrony materiałów portowych i nasiąkliwych.