



# Tynk akrylowy TESORO baranek 1,5 mm biały 25 kg



Producent

Kraj pochodzenia

Polska

Waga

25.00 kg

Product Code

TESORO

EAN

5908249170049

SKU

001183

IBB ID

11042

## Specyfikacja produktu

Producent

SEMPRE

Jednostka

wiadro

Kolor

biały

EAN

5908249170049

Kraj pochodzenia

Polska

## Gotowa do użycia akrylowa masa tynkarska TESORO

przeznaczona do wykonywania wypraw dekoracyjno-ochronnych w systemie ocieplania budynków SEMPRE TERM ST oraz do stosowania na zewnątrz budynków na typowych podłożach budowlanych, także pokrytych farbami akrylowymi. Produkt nakłada się za pomocą pacy. Dostępny w gamie kolorystycznej odpowiadającej paletom barw IMPRESSIO i MASSIMO lub barwiony na podstawie dostarczonego wzoru. Przed nałożeniem tynku należy zagruntować podłoże preparatem TESORO GRUNT lub MULTIGRUNT.

### Cechy produktu:

- łatwe nanoszenie i fakturowanie pacą
- szeroka gama kolorystyczna
- duży wybór struktur i granulacji
- zwiększona odporność na algi i grzyby
- wysoka elastyczność po wyschnięciu
- wysoka stabilność kolorów
- wysoka odporność mechaniczna
- doskonała przyczepność do podłoża
- granulacja: 1-3mm / struktura: baranek / kornik
- paleta 600kg / 25kg x 24szt

Podłoże powinno być czyste, nośne, zwarte, równe i odtłuszczone. Luźne ziarna i zanieczyszczenia oraz słabo związane powłoki starych farb emulsyjnych należy dokładnie usunąć.

Wszelkie nierówności i ubytki należy uzupełnić odpowiednimi zaprawami wyrównującymi (BUDOMONT ZT-620, BUDOMONT ZS640).

Powierzchnie zarażone grzybami i algami koniecznie zdezynfekować środkiem do usuwania alg i grzybów ALGHESIL.

W przypadku nowych tynków cementowych należy zachować minimum dwutygodniowy okres sezonowania.

### **Gruntowanie**

Na 24 h przed nałożeniem masy tynkarskiej podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym TESORO GRUNT lub MULTI GRUNT. W celu ograniczenia przebijania koloru podłoża zaleca się stosowanie preparatu gruntującego zabarwionego pod kolor tynku.

### **Nanoszenie**

Tynk nanieść na grubość ziarna pacą ze stali nierdzewnej. Odpowiednią grubość wyprawy uzyskuje się przez kilkakrotne przeciągnięcie pacą stalową.

Tak przygotowaną powierzchnię bezzwłocznie zacierać pacą plastikową aż do uzyskania żądanej faktury.

Tynk o strukturze pełnej zaciera się okrężnymi ruchami pacy, natomiast tynk o strukturze drapanej – podłużnymi. Zaleca się prowadzenie prac w temp. od 5 do 25°C. Nie stosować na powierzchniach nasłonecznionych oraz przy deszczowej pogodzie.

### **Rozcieńczanie**

Produkt gotowy do użycia. W razie konieczności rozcieńczać wodą w ilości nie przekraczającej 1%. Zbyt duże rozcieńczenie może być przyczyną zmniejszenia siły krycia, co skutkuje pojawianiem się przebarwień.

### **Wysychanie**

W temperaturze 20°C i względnej wilgotności powietrza 55% czas wysychania powłoki wynosi ok. 24 h.

Całkowite utwardzenie następuje po ok. 48 h.

Niska temperatura oraz podwyższona wilgotność powietrza wydłużają czas wysychania, nawet o kilka dni.

Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić wyprawę przed opadami atmosferycznymi. Czyszczenie Wodą natychmiast po użyciu.