



## Narożnik aluminiowy do płyt GK, moletowany 3,0 m x 30 mm x 30 mm



Producent	
Waga	0.30 kg
Product Code	ANM60300
EAN	5902114831820
SKU	000095
IBB ID	9048

### Specyfikacja produktu

Producent	PROFIGIPS	Jednostka	szt
EAN	5902114831820		

**Zastosowanie:** Do wzmacniania narożników podczas tynkowania wewnątrz.

#### Właściwości funkcjonalne:

- Wykonane ze stali nierdzewnej (aluminium, stal kwasoodporna lub cynk)
- Wysoka jakość dla wymagających klientów
- Do stosowania w wilgotnym środowisku

**Montaż:** Przed przystąpieniem do tynkowania należy na wszystkich krawędziach wewnątrz budynku zamontować narożniki aluminiowe lub stalowe do prac tynkarskich, stosując odpowiedni typ. Montaż odbywa się poprzez ustawienie listwy w odpowiedniej pozycji (ułożenie poziome lub pionowe) poprzez związanie listwy kątowej zaprawą tynkarską w kilku miejscach na całej długości listwy narożnikowej i pozostawienie jej w tym stanie do czasu wyschnięcia plam tynku.

Narożnik można przyciąć nożycami do blachy.