



# Wkręty do płyt kartonowo-gipsowych do metalu

## KSGM 3,5 x 55mm 500szt



Producent	
Wymiar	3,5 x 55 mm
Waga	3.00 kg
Product Code	KSGM-35055
EAN	5907704419143
SKU	2332
Porada IBB	
Zastosowanie	Wkręt do mocowania płyt g-k do profili stalowych
IBB ID	2332

### Specyfikacja produktu

Producent	WKREĆ-MET	Jednostka	op
EAN	5907704419143	Wymiar	3,5 x 55 mm
Norma	PN-EN 14566	Powłoka	fosfat
Średnica [mm]	3.5	Typ gniazda	ph-2

KSGM - wkręt do mocowania płyty G-K do podłoży stalowych. Wkręty do mocowania płyt g-k wykonane są ze stali węglowej pokrytej specjalną powłoką fosfatową. Wkręty posiadają łeb stożkowy płaski, który zapewnia odpowiednie zagłębienie w mocowanym elemencie oraz gwint do stali zakończony ostrą końcówką, co zapewnia trwałe i pewne mocowanie w podłożu stalowym (gr. do 0,75 mm) oraz ułatwia rozpoczęcie montażu. Łeb wkręta posiada wgłębienie typu PH-2, co umożliwia montaż przy użyciu końcówek z ogranicznikiem głębokości kotwienia. Konfekcja KTGM, wkręty na taśmie, wymaga użycia wkrętarki z podajnikiem taśmy. Montaż: 1. Przed wykonaniem montażu należy rozpoznać podłoże, w którym będzie wykonywany montaż wkręta oraz porównać obciążenia jakie wkręt będzie przenosił z nośnościami 2. Należy dobrać odpowiednią długość wkręta, w zależności od grubości mocowanej płyty g-k. Należy zachować zalecane odległości od krawędzi podłoża (co najmniej 1,5 cm) oraz odległości osiowe między wkrętami (nie większe niż 25 cm) 4. Zamocowanie następuje przy użyciu wkrętarki akumulatorowej, wkrętarki akumulatorowej z podajnikiem taśmy z wkrętami lub wkrętaka ręcznego, bez uprzedniego wykonania otworu wstępnego 5. Łeb wkręta powinien być lekko zagłębiony w płycie g-k. Wkręt wprowadzony nieprawidłowo (zbyt płytko, za głęboko lub krzywo) należy usunąć i zamocować w innym miejscu