



Wkręty do płyt kartonowo-gipsowych do metalu

KSGM 4,8 x 120mm 200szt



Producent	
Wymiar	4,8 x 120 mm
Waga	3.00 kg
Product Code	KSGM-48120
EAN	5907704419181
SKU	2336
Porada IBB	
Zastosowanie	Wkręt do mocowania płyt g-k do profili stalowych
IBB ID	2336

Specyfikacja produktu

Producent	WKREĆ-MET	Jednostka	op
EAN	5907704419181	Wymiar	4,8 x 120 mm
Norma	PN-EN 14566	Powłoka	fosfat
Średnica [mm]	4.8	Typ gniazda	ph-2

KSGM - wkręt do mocowania płyty G-K do podłoża stalowych

Wkręty do mocowania płyt g-k wykonane są ze stali węglowej pokrytej specjalną powłoką fosfatową. Wkręty posiadają łeb stożkowy płaski, który zapewnia odpowiednie zagłębienie w mocowanym elemencie oraz gwint do stali zakończony ostrą końcówką, co zapewnia trwałe i pewne mocowanie w podłożu stalowym (gr. do 0,75 mm) oraz ułatwia rozpoczęcie montażu. Łeb wkręta posiada wgłębienie typu PH-2, co umożliwi montaż przy użyciu końcówek z ogranicznikiem głębokości kotwienia. Konfekcja KTGM, wkręty na taśmie, wymaga użycia wkrętarki z podajnikiem taśmy.

Montaż:

1. Przed wykonaniem montażu należy rozpoznać podłoże, w którym będzie wykonywany montaż wkręta oraz porównać obciążenia jakie wkręt będzie przenosił z nośnościami
2. Należy dobrać odpowiednią długość wkręta, w zależności od grubości mocowanej płyty g-k
3. Należy zachować zalecane odległości od krawędzi podłoża (co najmniej 1,5 cm) oraz odległości osiowe między wkrętami (nie większe niż 25 cm)
4. Zamocowanie następuje przy użyciu wkrętarki akumulatorowej, wkrętarki akumulatorowej z podajnikiem taśmy z wkrętami lub wkrętaka ręcznego, bez uprzedniego wykonania otworu wstępnego
5. Łeb wkręta powinien być lekko zagłębiony w płycie g-k. Wkręt wprowadzony nieprawidłowo (zbyt płytko, za głęboko lub krzywo) należy usunąć i zamocować w innym miejscu